

traulux *Simply Better...*

ECRÃS INTERACTIVOS

SÈRIE PERFORMANCE



Compatibilidade com Windows INK

RoHS

FC

CE



2 x
USB-C



OPS
(Windows / Google EDLA)




Android 13
8Gb RAM - 128Gb ROM



Recorte
avanzado



AirPlay, Miracast,
Chromecast, Webcast



Ligação zero



Quadro
de 6 zonas



Multiventana
PIP (Picture in Picture)



Reconhecimento de
escrita e de formas



Inserção direta
no quadro

MÓDULOS OPCIONAIS PC-OPS

TLS104-i5

Intel® i5-1235U
RAM: 8Gb (DDR5)
ROM: 256Gb NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Windows 11 PRO (Licença incluída)

TLS104-i7

Intel® i7-1235U
RAM: 16 Gb (DDR5)
ROM: 512Gb NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Windows 11 PRO (Licença incluída)

TLS8195A

Android 13 Eight Core
RAM: 8 Gb (DDR4)
ROM: 128 Gb NVMe Mali
G57 Graphics
Google EDLA



CARACTERÍSTICAS DO ECRÃ	TRAULUX TX65P	TRAULUX TX75P	TRAULUX TX86P
Diagonal	65"	75"	86"
Tecnologia visual	D-LED	D-LED	D-LED
Área ativa (mm)	1428,48 (H) x 803,52 (V)	1428,48 (H) x 803,52 (V)	1428,48 (H) x 803,52 (V)
Rácio de aspeto	16:9	16:9	16:9
Contraste (Tip./Dyn)	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1
Resolução	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Brilho	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)
Tempo de resposta	5 ms	5 ms	5 ms
Ângulo de visualização	178°	178°	178°
Definição da hora de desligar	Sim	Sim	Sim
Programação do desligamento automático	Sim	Sim	Sim
Altifalantes	2x20 Watt	2x20 Watt	2x20 Watt
Vidro	Antirreflexo / Anti-impresão digital	Antirreflexo / Anti-impresão digital	Antirreflexo / Anti-impresão digital
Ligação	Zero Bonding	Zero Bonding	Zero Bonding
Vida útil do painel LED	50.000 horas	50.000 horas	50.000 horas
CONNECTIVIDADE			
Entrada HDMI	3 (2 laterais, 1 frontal)		
Saída HDMI	1 (base)		
Entrada DisplayPort	1 (lateral)		
USB-B (Táctil)	4 (3 laterais, 1 frontal)		
USB-A (2.0)	1 (lado)		
USB-A (3.0)	4 (2 laterais, 2 frontais)		
USB-C	2 (1 lado 15 W, 1 frente 65W)		
VGA + Áudio	1 (base)		
RJ45 LAN	2 Entrada/Saída (base)		
RS232	1 (base)		
Saída para auscultadores	1 minijack 3,5 mm (base)		
Saída de áudio digital	1 SPDIF ótico (base)		
Entrada de microfone	1 (base)		
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz)		
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.11		
Ranhura OPS	(JAE 80 pinos)		
Cartão SD	1 Micro SD (base)		
INTERACTIVIDADE			
Tecnologia	IR - Espessura dupla		
Toque de precisão	1mm		
Tempo de resposta	5 ms		
Pontos de toque	40 (20 escrita)		
Ferramentas de escrita	Caneta ou dedo		
Apagar com a palma da mão	Sim		
ANDROID			
Processador	Android 13, CPU: 8 núcleos (Quad core A73) + Quad core A53) GPU MaliG52 MP8		
Memória	RAM 8G, Flash 128GB		
Actualizações automáticas (OTA)	Sim		
Resolução da interface	4K		
SOFTWARE			
Congelar imagem	Sim		
Ícone flutuante e menus laterais	Sim		
Janela múltipla	4 (1 PIP)		
PIP (Picture in Picture)	Sim		
Quadro branco "infinito"	Sim (até 6 zonas independentes)		
Reconhecimento	Sim texto, linhas e formas (Off Line)		
Inserção no quadro branco	Imagens, vídeo, PDF, fluxograma		
Ferramentas do quadro branco	Formas 2D3D / Tabelas / Matemática / Paus		
Pesquisa direta na Web no Blackboard	Sim (com inserção direta de imagem)		
Captura de vídeo	Sim		
Envio direto de ficheiros BYOD	Sim		
Radix VISO Premium MDM	Sim (pagamento por utilização)		
Integração Google Drive / One Drive	Sim		
Recorte à mão livre	Sim		
Gerador de QR	Sim (encryptável na nuvem)		
Proteção visual	Sim (ajuste automático da luminosidade e filtro azul)		
Espelhamento Eshare PRO 4K	9 projecções simultâneas, Hot Spot (2,4 Gb / 5 gb) Android, iOS, Chrome, Ubuntu, Windows, MAC OS		
Miracast, Chromecast, Airplay	Sim		
Webcast	Sim, Windows, Mac OS		
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS			
Suporte de parede	Sim		
Canetas stylus duplas	2		
Controlo remoto	1		
Cabo USB-C (Thunderbolt 3)	1		
Cabo de alimentação	1 x 3 m		
Cabo HDMI	1 x 3 m		
Cabo USB A-B	1 x 3 m		
DIMENSÕES / PESO			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Peso líquido / bruto (kg ±2)	38 / 46	53 / 62	66 / 77
Dimensões (L x P. x A.)	1482 x 87 x 897 mm	1717 x 87 x 1032 mm	1962 x 88 x 1170 mm
Embalagem (L x P. x A.)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm
ELÉCTRICOS			
Tensão eléctrica	100 -240V AC	100 -240V AC	100 -240V AC
Consumo padrão/máximo/padrão	150W / 300W / <0.5W	190W / 380W / <0.5W	230W / 460W / <0.5W
GARANTIA			
5 anos In Situ com reinstalação (Espanha / Portugal)			