

traulux *Simply Better...*

MONITORES INTERACTIVOS SERIE PERFORMANCE



Compatibilidad Windows INK

RoHS FC CE



2 x
USB-C



OPS
(Windows / Google EDLA)



Android 13
8Gb RAM - 128Gb ROM



Recorte
avanzado



AirPlay, Miracast,
Chromecast, Webcast



Zero Bonding



Pizarra de 6 zonas



Multiventana
PIP (Picture in Picture)



Reconocimiento
escritura y formas



Inserción directa
en pizarra

MÓDULOS PC-OPS OPCIONALES

TLS104-i5

Intel® i5-1235U
RAM: 8Gb (DDR5)
ROM: 256Gb NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Windows 11 PRO (Licencia Incluida)

TLS104-i7

Intel® i7-1235U
RAM: 16 Gb (DDR5)
ROM: 512Gb NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Windows 11 PRO (Licencia Incluida)

TLS8195A

Android 13 Eight Core
RAM: 8 Gb (DDR4)
ROM: 128 Gb NVMe Mali
G57 Graphics
Google EDLA



CARACTERÍSTICAS DISPLAY	TRAULUX TX65P	TRAULUX TX75P	TRAULUX TX86P
Diagonal	65"	75"	86"
Tecnología visual	D-LED	D-LED	D-LED
Área activa (mm)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)
Ratio de aspecto	16:9	16:9	16:9
Contraste (Typ./Dyn)	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1
Resolución	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Brillo	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)	400 cd/m2 (ajuste automático)
Tiempo de respuesta	5 ms	5 ms	5 ms
Ángulo de visión	178°	178°	178°
Programación hora de apagado	Sí	Sí	Sí
Programación auto apagado	Sí	Sí	Sí
Altavoces	2x20 Watt	2x20 Watt	2x20 Watt
Vidrio	Anti-reflectante / Anti Huellas	Anti-reflectante / Anti Huellas	Anti-reflectante / Anti Huellas
Bonding	Zero Bonding.	Zero Bonding.	Zero Bonding.
Vida del Panel LED	50,000 Horas	50,000 Horas	50,000 Horas
CONECTIVIDAD			
HDMI Entrada (2.1)		3 (2 lateral, 1 frontal)	
HDMI Salida (2.1)		1 (base)	
DisplayPort Entrada (1.2a)		1 (lateral)	
USB-B (Touch 3.0)		4 (3 lateral, 1 frontal)	
USB-A (2.0)		1 (lateral)	
USB-A (3.0)		4 (2 lateral, 2 frontal)	
USB-C		2 (1 lateral 15 W, 1 frontal 65W)	
VGA + Audio		1 (base)	
RJ45 LAN		2 In/Out (base)	
RS232		1 (base)	
Auriculares Salida		1 minijack 3,5 mm (base)	
Audio salida digital		1 SPDIF Óptico (base)	
Entrada de micro		1 (base)	
Wi-Fi		802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)	
Bluetooth		2.1+EDR/4.2/5.1.1	
Slot OPS		(JAE 80 pin)	
SD Card		1 Micro SD (base)	
LAN Control		Sí	
Wake on Lan		Sí	
INTERACTIVIDAD			
Tecnología		IR - Doble grueso	
Precisión táctil		1mm	
Tiempo de respuesta		5 ms	
Puntos táctiles		40 (20 escritura)	
Herramientas escritura		Lápiz o dedo	
Borrado con la palma		Sí	
ANDROID			
Procesador	Android 13, CPU: 8 Core (Quad core A73) + Quad core A53 GPU MaliG52 MP8		
Memoria	RAM 8G, Flash 128GB		
Actualizaciones automáticas (OTA)	Sí		
Resolución interfaz	4K		
SOFTWARE			
Congelar imagen		Sí	
Icono Flotante y menús laterales		Sí	
Multiventana		4 (1 PIP)	
PIP (Picture in Picture)		Sí	
Pizarra "Infinita"		Sí (hasta 6 zonas independientes)	
Reconocimiento		Sí texto, líneas y formas (Off Line)	
Inserción en pizarra		Imágenes, video, PDF, diagrama flujo	
Herramientas en pizarra		Formas 2D3D / Tablas / Maths / Sticks	
Busqueda web directa pizarra		Sí (con inserción directa de imágenes)	
Capturadora de video		Sí	
Envío directo de archivos BYOD		Sí	
MDM Radix VISO Premium		Sí (pago por uso)	
Integración Google Drive / One Drive		Sí	
Recorte mano alzada		Sí	
Generador QR		Sí (Cloud encryptable)	
Protección visual		Sí (ajuste de brillo autom. y filtro azul)	
Mirroring Eshare PRO 4K	9 proyecciones simultáneas, Hot Spot (2,4 Gb / 5 gb)	Android, iOS, Chrome, Ubuntu, Windows, MAC O.S	
Miracast, Chromecast, Airplay		Sí	
Web cast		Sí, Windows, Mac OS	
ACCESORIOS INCLUIDOS			
Soporte de pared		Sí	
Lápices doble punta		2	
Control remoto		1	
Cable USB-C (Thunderbolt 3)		1	
Cable de alimentación		1 x 3 m	
Cable HDMI		1 x 3 m	
Cable USB A-B		1 x 3 m	
DIMENSIONES / PESO			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Peso Neto / Bruto (kg ±2)	38 / 46	53 / 62	66 / 77
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	1482 x 87 x 897 mm	1717 x 87 x 1032 mm	1962 x 88 x 1170 mm
Embalaje (An. x Prof. x Alt.)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm
ELECTRICIDAD			
Voltaje	100 -240V AC	100 -240V AC	100 -240V AC
Consumo estándar/máx/reposo	150W / 300W / <0.5W	190W / 380W / <0.5W	230W / 460W / <0.5W
GARANTÍA			
5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)			