

# traulux *Simply Better...*

## MONITEURS INTERACTIFS SÉRIE PERFORMANCE



Compatibilité Windows INK

RoHS FC CE



2 x  
USB-C



OPS  
(Windows / Google EDLA)



Android 13  
8Gb RAM - 128Gb ROM



Coupe  
avancée



AirPlay, Miracast,  
Chromecast, Webcast



Zéro liaison



Tableau blanc  
6 zones



Multi-fenêtres  
PIP (image dans l'image)



Écriture et reconnaissance  
des formes



Insertion directe dans  
le tableau blanc

### MODULES PC-OPS OPTIONNELS

#### TLS104-i5

Intel® i5-1235U  
RAM : 8 Go (DDR5)  
ROM : 256 Go NVMe  
Carte graphique Intel® Iris® Xe  
Windows 11 PRO (licence incluse)

#### TLS104-i7

Intel® i5-1235U  
RAM: 8 GB (DDR5)  
ROM: 256 GB NVMe  
Intel® Iris® Xe graphics card  
Windows 11 PRO (license included)

#### TLS8195A

Android 13 huit cœurs  
RAM : 8 Go (DDR4)  
ROM : 128 Go NVMe Mali  
Graphiques G57  
Google EDLA



CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN	TRAULUX TX65P	TRAULUX TX75P	TRAULUX TX86P
Diagonale	65"	75"	86"
Technologie visuelle	D-LED	D-LED	D-LED
Zone active (mm)	1428,48 (H) x 803,52 (V)	1428,48 (H) x 803,52 (V)	1428,48 (H) x 803,52 (V)
Rapport d'aspect	16:9	16:9	16:9
Contraste (Typ./Dyn)	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1
Résolution	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Luminosité	450 cd/m2 (réglage automatique)	450 cd/m2 (réglage automatique)	450 cd/m2 (réglage automatique)
Temps de réponse	5 ms	5 ms	5 ms
Angle de vision	178°	178°	178°
Programmation de l'heure d'extinction	Oui	Oui	Oui
Programmation de l'extinction automatique	Oui	Oui	Oui
Haut-parleurs	2x20 Watt	2x20 Watt	2x20 Watt
Verre	Anti-reflet / Anti-empreinte	Anti-reflet / Anti-empreinte	Anti-reflet / Anti-empreinte
Bondin	Zéro collage.	Zéro collage.	Zéro collage.
Durée de vie du panneau LED	50 000 heures	50 000 heures	50 000 heures
<b>CONNECTIVITÉ</b>			
Entrée HDMI (2.1)		3 (2 latérales, 1 frontale)	
Sortie HDMI (2.1)		1 (base)	
Entrée DisplayPort (1.a)		1 (latérale)	
USB-B (tactile 3.0)		4 (3 latérales, 1 frontale)	
USB-A (2.0)		1 (latérale)	
USB-A (3.0)		4 (2 latérales, 2 frontales)	
USB-C		2 (1 côté 15 W, 1 avant 65 W)	
VGA + Audio		1 (base)	
RJ45 LAN		2 Entrée/Sortie (base)	
RS232		1 (base)	
Sortie casque		1 minijack 3,5 mm (base)	
Sortie audio numérique		1 SPDIF optique (base)	
Entrée micro		1 (base)	
Wi-Fi		802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)	
Bluetooth		2.1+EDR/4.2/5.1.1	
Fente OPS		(JAE 80 pin)	
Carte SD		1 Micro SD (base)	
Contrôle du réseau local		Oui	
Wake on Lan		Oui	
<b>INTERACTIVITÉ</b>			
Technologie		IR - Double épaisseur	
Précision du toucher		1mm	
Temps de réponse		5 ms	
Points de contact		40 (20 écritures)	
Outils d'écriture		Stylo ou doigt	
Effacement de la paume de la main		Oui	
<b>ANDROID</b>			
Processeur	Android 13, CPU : 8 coeurs (Quad core A73) + Quad core A53) GPU MaliG52 MP8		
Mémoire	8G RAM, 128GB Flash		
Mises à jour automatiques (OTA)	Oui		
Résolution de l'interface	4K		
<b>LOGICIEL</b>			
Arrêt sur image		Oui	
Icônes flottantes et menus latéraux		Oui	
Fenêtre multi-vues		4 (1 PIP)	
PIP (image dans l'image)		Oui	
Tableau blanc infini		Oui (jusqu'à 6 zones indépendantes)	
Reconnaissance		Oui texte, lignes et formes (Off Line)	
Insertion dans le tableau blanc		Images, vidéo, PDF, organigramme	
Outils dans le tableau blanc		Formes 2D3D / Tableaux / Maths / Bâtons	
Recherche directe sur le web dans Blackboard		Oui (avec insertion directe d'images)	
Capture vidéo		Oui	
Envoi direct de fichiers BYOD		Oui	
Radix VISO Premium MDM		Oui (paiement à l'utilisation)	
Intégration Google Drive / One Drive		Oui	
Découpage à main levée		Oui	
Générateur de QR		Oui (cryptage dans le nuage)	
Protection visuelle		Oui (réglage automatique de la luminosité et filtre bleu)	
Eshare PRO 4K Mirroring	9 projections simultanées, Hot Spot (2,4 Go / 5 Go) Android, iOS, Chrome, Ubuntu, Windows, MAC OS		
Miracast, Chromecast, Airplay		Oui	
Web cast		Oui, Windows, Mac OS	
<b>ACCESSOIRES INCLUS</b>			
Support mural		Oui	
Crayons à double extrémité		2	
Télécommande		1	
Câble USB-C (Thunderbolt 3)		1	
Câble d'alimentation		1 x 3 m	
Câble HDMI		1 x 3 m	
Câble USB A-B		1 x 3 m	
<b>DIMENSIONS / POIDS</b>			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Poids net / brut (kg ±2)	38 / 46	53 / 62	66 / 77
Dimensions (L x P. x H.)	1482 x 87 x 897 mm	1717 x 87 x 1032 mm	1962 x 88 x 1170 mm
Emballage (L. x P. x H.)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm
<b>ÉLECTRICITÉ</b>			
Tension d'alimentation	100 -240V AC	100 -240V AC	100 -240V AC
Consommation standard/max/relais	150W / 300W / <0.5W	190W / 380W / <0.5W	230W / 460W / <0.5W
<b>GARANTIE</b>			
5 ans sur site avec réinstallation (Espagne / Portugal)			