

traulux *Simply Better...*

MONITEURS INTERACTIFS SÉRIE PERFORMANCE



Compatibilité Windows INK

RoHS FC CE



2 x
USB-C



OPS
(Windows / Google EDLA)



Android 13
8Gb RAM - 128Gb ROM



Coupe
avancée



AirPlay, Miracast,
Chromecast, Webcast



Zéro liaison



Tableau blanc
6 zones



Multi-fenêtres
PIP (image dans l'image)



Écriture et reconnaissance
des formes



Insertion directe dans
le tableau blanc

MODULES PC-OPS OPTIONNELS

TLS124-i5

Processeur Intel i5 14ème génération
RAM : 8 Go (DDR5)
ROM : 256 Go NVMe
Carte graphique Intel® Iris® Xe
Windows 11 PRO (licence incluse)

TLS124-i7

Processeur Intel i7 14ème génération
RAM : 8 Go (DDR5)
ROM : 256 Go NVMe
Carte graphique Intel® Iris® Xe
Windows 11 PRO (licence incluse)

TLS8195A

Android 13 huit cœurs
RAM : 8 Go (DDR4)
ROM : 128 Go NVMe Mali
Graphiques G57
Google EDLA



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

SÉRIE PERFORMANCE TRAULUX

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN	TRAULUX TX65P	TRAULUX TX75P	TRAULUX TX86P
Diagonale	65"	75"	86"
Technologie visuelle	D-LED (18 heures / 7 jours de fonctionnement continu)		
Zone active (mm)	1428,48 (H) x 803,52 (V)	1428,48 (H) x 803,52 (V)	1428,48 (H) x 803,52 (V)
Rapport d'aspect	16:9	16:9	16:9
Contraste (Typ./Dyn)	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1
Résolution	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Luminosité	450 cd/m2 (réglage automatique)	450 cd/m2 (réglage automatique)	450 cd/m2 (réglage automatique)
Temps de réponse	5 ms	5 ms	5 ms
Angle de vision	178°	178°	178°
Programmation de l'heure d'extinction	Oui	Oui	Oui
Programmation de l'extinction automatique	Oui	Oui	Oui
Haut-parleurs	2x20 Watt	2x20 Watt	2x20 Watt
Verre	Trempe / 3,2 mm d'épaisseur / Anti-reflet / Anti-empainte / Ultra-glissant / Dureté 7 MOHS		
Bondin	Zéro collage.	Zéro collage.	Zéro collage.
Durée de vie du panneau LED	50 000 heures	50 000 heures	50 000 heures
CONNECTIVITÉ			
Entrée HDMI (2.1)	3 (2 latérales, 1 frontale)		
Sortie HDMI (2.1)	1 (base)		
Entrée DisplayPort (1.a)	1 (latérale)		
USB-B (tactile 3.0)	4 (3 latérales, 1 frontale)		
USB-A (2.0)	1 (latérale)		
USB-A (3.0)	4 (2 latérales, 2 frontales)		
USB-C	2 (1 côté 15 W, 1 avant 65 W)		
VGA + Audio	1 (base)		
RJ45 LAN	2 Entrée/Sortie (base)		
RS232	1 (base)		
Sortie casque	1 minijack 3,5 mm (base)		
Sortie audio numérique	1 SPDIF optique (base)		
Entrée micro	1 (base)		
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)		
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.11		
Fente OPS	(JAE 80 pin)		
Carte SD	1 Micro SD (base)		
Contrôle du réseau local	Oui		
Wake on Lan	Oui		
INTERACTIVITÉ			
Technologie	IR - Double épaisseur		
Précision du toucher	1mm		
Temps de réponse	5 ms		
Points de contact	40 (20 écritures)		
Outils d'écriture	Stylo ou doigt		
Effacement de la paume de la main	Oui		
ANDROID			
Processeur	Android 13, CPU : 8 coeurs (Quad core A73) + Quad core A53) GPU MaliG52 MP8		
Mémoire	8G RAM, 128GB Flash		
Mises à jour automatiques (OTA)	Oui		
Résolution de l'interface	4K		
LOGICIEL			
Arrêt sur image	Oui		
Icônes flottantes et menus latéraux	Oui		
Fenêtre multi-vues	4 (1 PIP)		
PIP (image dans l'image)	Oui		
Tableau blanc "infini"	Oui (jusqu'à 6 zones indépendantes)		
Reconnaissance	Oui texte, lignes et formes (Off Line)		
Insertion dans le tableau blanc	Images, vidéo, PDF, organigramme		
Outils dans le tableau blanc	Formes 2D3D / Tableaux / Maths / Bâtons		
Recherche directe sur le web dans Blackboard	Oui (avec insertion directe d'images)		
Capture vidéo	Oui		
Envoi direct de fichiers BYOD	Oui		
Radix VISO Premium MDM	Oui (paiement à l'utilisation)		
Intégration Google Drive / One Drive	Oui		
Découpage à main levée	Oui		
Générateur de QR	Oui (cryptage dans le nuage)		
Protection visuelle	Oui (réglage automatique de la luminosité et filtre bleu)		
Eshare PRO 4K Mirroring	9 projections simultanées, Hot Spot (2,4 Go / 5 Go) Android, iOS, Chrome, Ubuntu, Windows, MAC OS		
Miracast, Chromecast, Airplay	Oui		
Web cast	Oui, Windows, Mac OS		
ACCESSOIRES INCLUS			
Support mural	Oui		
Crayons à double extrémité	2		
Télécommande	1		
Câble USB-C (Thunderbolt 3)	1		
Câble d'alimentation	1 x 3 m		
Câble HDMI	1 x 3 m		
Câble USB A-B	1 x 3 m		
DIMENSIONS / POIDS			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Poids net / brut (kg ±2)	38 / 46	53 / 62	66 / 77
Dimensions (L x P x H.)	1482 x 87 x 897 mm	1717 x 87 x 1032 mm	1962 x 88 x 1170 mm
Emballage (L x P x H.)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm
ÉLECTRICITÉ			
Tension d'alimentation	100 -240V AC	100 -240V AC	100 -240V AC
Consommation standard/max/relais	150W / 300W / <0.5W	190W / 380W / <0.5W	230W / 460W / <0.5W
GARANTIE			
5 ans sur site avec réinstallation (Espagne / Portugal)			