

traulux *Simply Better...*

MONITORS INTERACTIUS

SÈRIE PERFORMANCE



Compatibilitat Windows INK

RoHS

FC

CE



2 x
USB-C



OPS
(Windows / Google EDLA)



Android 13
8Gb RAM - 128Gb ROM



Retall
avançat



AirPlay, Miracast,
Chromecast, Webcast



Zero Bonding



Pissarra
de 6 zones



Multifinestra
PIP (Picture in Picture)



Reconeixement
escriptura i formes



Inserció directa
a pissarra

MÒDULS PC-OPS OPCIONALS

TLS124-i5

Processador Intel i5 de 14a generació
RAM: 8Gb (DDR5)
ROM: 256Gb NVMe
Gràfics Intel® Iris® Xe
Windows 11 PRO (licència inclosa)

TLS124-i7

Processador Intel i7 de 14a generació
RAM: 8Gb (DDR5)
ROM: 256Gb NVMe
Gràfics Intel® Iris® Xe
Windows 11 PRO (licència inclosa)

TLS8195A

Android 13 Eight Core
RAM: 8 Gb (DDR4)
ROM: 128 Gb NVMe Mali
G57 Graphics
Google EDLA



CARACTERÍSTIQUES DISPLAY	TRAILUX TX65P	TRAILUX TX75P	TRAILUX TX86P
Diagonal	65"	75"	86"
Tecnologia visual		D-LED (18 hores / 7 dies de servei continuat)	
Àrea activa (mm)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)
Ràtio d'aspecte	16:9	16:9	16:9
Contrast (Typ/Dyn)	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1	1200:1 / 5000:1
Resolució	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)	4K Ultra HD (3840 * 2160)
Lluentor	450 cd/m² (ajust automàtic)	450 cd/m² (ajust automàtic)	450 cd/m² (ajust automàtic)
Temps de resposta	5 ms	5 ms	5 ms
Angle de visió	178é	178é	178é
Programació hora d'apagat	Si	Si	Si
Programació acte apagat	Si	Si	Si
Altaveus	2x20 Watt	2x20 Watt	2x20 Watt
Vidre	Temperat / 3,2 mm de gruix / Anti-reflector / Anti Petjades / Ultra Il·liscant / Duresa 7 MOHS		
Bondin	Zero Bonding.	Zero Bonding.	Zero Bonding.
Vida del Panell LED	50,000 Hores	50,000 Hores	50,000 Hores
CONNECTIVITAT			
HDMI Entrada (2i)		3 (2 lateral, 1 frontal)	
HDMI Eixida (2i)		1 (base)	
DisplayPort Entrada (1,2a)		1 (lateral)	
USB-B (Touch 3.0)		4 (3 lateral, 1 frontal)	
USB-A (2.0)		1 (lateral)	
USB-A (3.0)		4 (2 lateral, 2 frontal)	
USB-C		2 (1 lateral 15 W, 1 frontal 65W)	
VGA + Àudio		1 (base)	
RJ45 LAN		2 In/Out (base)	
RS232		1 (base)	
Auriculars Eixida		1 minijack 3,5 mm (base)	
Àudio eixida digital		1 SPDIF Òptic (base)	
Entrada de micro		1 (base)	
Wi-Fi		802.11a/b/g/n/*ac (2.4GHz/*5GHz)	
Bluetooth		2.1+EDR/4.2/5.1	
Slot OPS		(JAE 80 pin)	
SD Card		1 Micro SD (base)	
LAN Control		Si	
Wake on Lan		Si	
INTERACTIVITAT			
Tecnologia		ANAR - Doble gruixut	
Precisió tàctil		1mm	
Temps de resposta		5 ms	
Punts tàctils		40 (20 escriptura)	
Eines escriptura		Llapis o dit	
Esborrament amb la palma		Si	
ANDROID			
Processador	Android 13, CPU: 8 Core (Quad core A73) + Quad core A53) GPU MaliG52 MP8		
Memòria	RAM 8G, Flaix 128GB		
Actualitzacions automàtiques (OTA)	Si		
Resolució interfície	4K		
PROGRAMARI			
Congelar imatge		Si	
Icona Flotant i menús laterals multifinestra		Si	
PIP (Picture in Picture)		4 (1 PIP)	
Pissarra "Infinita"		Si (fins a 6 zones independents)	
Reconeixement		Si text, línies i formes (Off Line)	
Inserció en pissarra		Imatges, vídeo, PDF, diagrama flux	
Eines en pissarra		Formes 2D3D / Taules / Maths / Estics	
Busqueda web directa pissarra		Si (amb inserció directa d'imatges)	
Capturadora de vídeo		Si	
Enviament directe d'arxius BYOD		Si	
MDM Radix APARENÇA Premium		Si (pagament per ús)	
Integració Google Drive / One Drive		Si	
Retallada rage alçada		Si	
Generador QR		Si (Cloud encriptable)	
Protecció visual		Si (ajust de lluentor autom. i filtre blau)	
Mirroring Eshare PRO 4K	9 projeccions simultànies, Hot Espot (2,4 Gb / 5 gb) Android, iOS, Chrome, Ubuntu, Windows, MAC O.S		
Miracast, Chromecast, Airplay		Si	
Web cast		Si, Windows, Mac US	
ACCESSORIS INCLOSOS			
Suport de paret		Si	
Llapis doble punta		2	
Control remot		1	
Cable USB-C (Thunderbolt 3)		1	
Cable d'alimentació		1 x 3 m	
Cable HDMI		1 x 3 m	
Cable USB A-B		1 x 3 m	
DIMENSIONS / PES			
VESA	600 x 400	800 x 400	800 x 600
Pes Net / Brut (kg ±2)	38 / 46	53 / 62	66 / 77
Dimensions (An. x Prof. x Alt.)	1482 x 87 x 897 mm	1717 x 87 x 1032 mm	1962 x 88 x 1170 mm
Embalatge (An. x Prof. x Alt.)	1640 x 185 x 1010 mm	1860 x 185 x 1125 mm	2095 x 185 x 1265 mm
ELECTRICITAT			
Voltatge	100 -240V AC	100 -240V AC	100 -240V AC
Consum estàndard/màx/repose	150W / 300W / <0.5W	190W / 380W / <0.5W	230W / 460W / <0.5W
GARANTIA			
5 anys In situ amb re-instal·lació (Espanya / Portugal)			