

traulux Jfix

Pantalla LED

Para instalaciones outdoor.



5VB PROTECCIÓN ANTI INCENDIOS

- Soporta altas temperaturas
- Die-casting Aluminun módulo
- Protección anticorrosión
- Nivel de protección antiincendio UL94:
5VB > V0 > V1 > V2 > HB



ALTO BRILLO

- **Soldadura hilo de cobre:**
5000 - 6000 nits
- **Soldadura hilo de Oro:**
6500 - 7000 nits

TAMAÑO DEL CABINET

- 500mm x 500mm
- **Peso:** 34 Kg. /m2
- **Grosor:** 80mm



ESPECIFICACIONES

Número de artículo	TRLED- PTS 3.9
Píxel Pitch	3.91
Densidad de píxel	65536
Tipo de LED	SMD1921
Resolución del cabinet	128 x 128
Dimensiones del cabinet	500 x 500
Peso del módulo	1.95 Kg.
Grosor del módulo	21.5mm
Escala de grises (bits)	≥ 14 Bits
Nivel de brillo	5000 Nits
Tamaño del Cabinet (mm)	500 x 1000 500 x 750 500 x 500
Peso del Cabinet (Kg)	34 Kg / m2
Grosor del Cabinet (mm)	96,7mm
Consumo máx / m2	650 w/m2
Consumo medio / m2	195 w / m2
Ángulo de visión	160° / 90°
Temperatura de trabajo	-30 ± 60°
Frecuencia de refresco	≥ 3840 Hz
Protección IP	IP66
Certificados	EMC, CE, FCC, ETL, CB

