

Cables HDMI de altas prestaciones para transmisión de señal digital. Adecuados para las aplicaciones más exigentes donde se requieren cables de alta calidad y fiabilidad. Aptos para uso con cualquier fuente con salida HDMI como ordenadores, reproductores Blu-Ray, set-top box o reproductores de Digital Signage. El acabado externo en nylon y los conectores metálicos le confieren robustez, flexibilidad y durabilidad.

- Cable HDMI v1.4 M-M (conector A)
- Soporta 3D, Ethernet
- Conectores chapados en oro de 24K
- Carcasa conector de aluminio, malla de nylon
- Conductor de cobre 19+1
- Trenzado de aluminio, de triple blindaje
- Spc: (1P + 1D + AL + MI) * 5 + 1P + 2C + AEB + PVC
- Núcleo de ferrita en cada extremo del cable que minimiza las interferencias electromagnéticas (sólo en serie "6")



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

serie "2"

Longitud	Código	AWG OD (mm)
1 metro	TCH201	30AWG (OD7.3mm)
2 metros	TCH202	30AWG (OD7.3mm)
3 metros	TCH203	30AWG (OD7.3mm)
5 metros	TCH205	30AWG (OD7.3mm)
10 metros	TCH210	28AGW (OD7.3mm)
15 metros	TCH215	26AWG (OD8.2mm)



serie "6"

Longitud	Código	AWG OD (mm)
1 metro	TCH601F	28AWG (OD7.3mm)
2 metros	TCH602F	28AWG (OD7.3mm)
3 metros	TCH603F	28AWG (OD7.3mm)
5 metros	TCH605F	28AWG (OD7.3mm)
7,5 metros	TCH607F	28AWG (OD7.3mm)
10 metros	TCH6010F	26AWG (OD8.2mm)
12 metros	TCH6012F	26AWG (OD8.2mm)
15 metros	TCH6015F	25AWG (OD8.8mm)
20 metros	TCH6020F	25AWG (OD8.8mm)

