



UP 8504

AMPLIFICADOR



Descripción Los amplificadores de la Serie UP 8500 están diseñados con una innovadora fuente de alimentación y tecnología de amplificación de RCF. La tecnología digital permite combinar la extrema eficiencia de la fuente de alimentación AC y DC, la calidad de reproducción de audio profesional y un tamaño compacto. Combinados con el sistema de alarma por voz DXT 7000, los amplificadores de la Serie UP 8500 tienen certificado EN 54-16.

- Características**
- › 4 amplificadores de 125 W
 - › 2 entradas por canal
 - › Fuente de alimentación dual AC y DC
 - › Circuito de prioridad
 - › Sin transformadores de línea de salida
 - › LED de estado en el panel frontal



Código De Artículo	12135079	UP 8504	230 V	Black	EAN 8024530007324
	12135100	UP 8504	115 V		EAN 8024530010881



UP 8504

AMPLIFICADOR

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	D
	Output power @ 100 V	4 x 125 W @ 100 V
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	40 Hz - 16000 Hz
	Diafonía	<60 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.3 %
Sección de entrada	Número total de entradas	8
	Balanceado	8
	Mono	4
	Estéreo	4
	Entradas de línea	8
Sección de salida	Entradas de propósito general (GPI)	6
	Entradas de propósito general (GPI)	1
Configuración y control Protecciones	Prioridad	Yes
	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes



UP 8504

AMPLIFICADOR

Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selección de voltaje	Internal
	Potencia en CC	Yes
	Valor de potencia en CC	48 V
	Consumo eléctrico (W)	800 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
	Certificado EN54-16	Yes
	Número de CPR	1438-CPR-1093
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Color	Black,
	Montaje en bastidor	19", 1U
Tamaño / Peso	Altura	44 mm / 1.73 inches
	Ancho	482 mm / 18.98 inches
	Profundidad	375 mm / 14.76 inches
	Peso	5.4 kg / 11.9 lbs