SONY

RM-IP10

Panel de control remoto IP para cámaras BRC

Información general

El panel de control remoto RM-IP10 permite manejar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP o 7 cámaras a través de una red tradicional con control VISCA. Hasta 5 paneles de control remoto pueden compartir el control del sistema.

Control fácil de instalar para cámaras BRC-H900, BRC-Z330 y BRC-Z700

El RM-IP10 es compatible con las cámaras BRC-X400*1, SRG-X400 *1, SRG-X120*1, BRC-X401*1,*2, SRG-201M2*1,*2, SRG-HD1M2*1,*2, BRC-H900, BRC-H800, BRC-X1000, SRG-300SE, SRG-300H, SRG-120DU, SRG-120DH y SRG-120DS de Sony si se configuran con una tarjeta opcional BRBK-IP10, y con la cámara BRC-Z700 si está provista de una tarjeta BRBK-IP7Z, también opcional. La facilidad y el bajo coste de la instalación y la configuración ayudan a ahorrar tiempo y dinero.

* 1 Requiere el firmware V2.17
* 2 Modelo a la venta solo en China

Atributos

El panel de control remoto RM-IP10 permite controlar un total de 112 cámaras BRC a través de una red IP.

El panel puede controlar también un total de 7 cámaras BRC a través de una red VISCA (Video System Control Architecture) tradicional.

El RM-IP10 es compatible con las cámaras BRC-X400, SRG-X400, SRG-X120, BRC-X401*, SRG-201M2*, SRG-HD1M2*, BRC-H900, BRC-H900, BRC-H800, BRC-X1000, SRG-300SE, SRG-300H, SRG-120DU, SRG-120DH y SRG-120DS de Sony si se configuran con una tarjeta opcional BRBK-IP10, y con la cámara BRC-Z700 si está provista de una tarjeta BRBK-IP7Z, también opcional.

* Modelo a la venta solo en China

El RM-IP10 se conecta a la red IP mediante un conector RJ-45, de manera que ofrece una instalación muy fácil, rápida y económica.

El panel proporciona una forma cómoda de configurar los números IP y BRC del

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

sistema, con configuración de red independiente de la ubicación.

Se puede usar hasta 5 paneles de control RM-IP10 en una sola red, permitiendo el control compartido y simultáneo de grandes sistemas de cámaras por parte de varios operadores.

La configuración instantánea de múltiples cámaras proporciona un gran ahorro del tiempo dedicado a ajustar las cámaras.

Especificaciones

Conectores de entrada/salida	
Entrada/salida de control	Conector de salida VISCA RS-232C: Mini DIN de 8 pines Conector VISCA RS-422: LAN de 9 pines: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX de detección automática Entrada de Tally/salida de contacto: Tipo de 9 pines
Formato de señal de control	9600 bps/38 400 bps (para la comunicación con RS-232C/RS-422) Control VISCA sobre comunicación IP
Conector de alimentación	JEITA de tipo 4 (entrada de 12 V CC)

General	
Voltaje de entrada	12 V CC (de 10,8 a 13,2 V CC)
Consumo de corriente	0,3 A máx. (a 12 V CC), 3,6 W
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20°C a 60 °C (de -4°F a 140°F)
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	391,3 mm x 165 mm x 145,9 mm (15 ½ x 6 ½ x 5 ¾ pulgadas)
Peso	Aprox. 950g (2 lb 15 oz)

Interfaz de usuario	
Visualización	No
Control de velocidad	No
Palanca de zoom	No
Anillo de zoom de joystick	Sí
Control de zoom seleccionable	Anillo de joystick

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Botón ASSIGN	0
Orificio de bloqueo con cierre Kensington	No

Control de cámara

Conexiones IP máximas	112
Conexiones de serie máximas	7
Protocolo de control	VISCA a través de IP/VISCA RS-422/RS-232C VISCA conmutable
Cantidad máx. de controladores (/sis)	5

Función directa de botones/mandos

Selección del modo de exposición	No
Ajuste automático de balance de blancos con una pulsación	No
Ajuste automático de balance de negros con una pulsación	No
Alternancia entre encendido/apagado de la salida de barras de color	No
Alternancia entre encendido/apagado de la compensación de la retroiluminación	Sí
Alternancia entre encendido/apagado de la compensación del parpadeo	No
Visualización del estado de iris, ganancia, velocidad de obturación y posición del zoom	No
Ajuste de las ganancias R y B	Sí *1
Ajuste de negros R y B	Sí *1
Ajuste de negro maestro	No
Visualización del nivel de detalle	No
Ajuste del nivel de detalle	No
Visualización del punto de	

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Visualización del punto de knee	No
Ajuste del punto knee	No
Visualización del nivel de AE	No
Ajuste del nivel de AE	No
Visualización del ajuste de iris	No
Ajuste del valor de iris	Sí *1
Visualización del ajuste del monitor	No
Ajuste del valor de ganancia	Sí *1
Visualización de la velocidad de obturación	No
Ajuste de la velocidad de obturación	Sí *1

Gama de accesorios

Gama de accesorios	Manual de instrucciones (1) Adaptador de alimentación de CA (1) Cable de alimentación de CA (1) CD-ROM (1) Conector RS-422 (conectado a la unidad) (2)

Notas

*1	Es necesario realizar una operación de varios botones/mandos/conmutadores Dip
	Las funciones/especificaciones disponibles dependen de las especificaciones de la cámara

Productos relacionados

SRG-120DH

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota

SRG-300H

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota

BRC-X1000

Cámara con giro, inclinación y zoom 4K y sensor CMOS Exmor R de tipo 1.0 (la disponibilidad del color puede variar en función del país).

BRC-X400

Cámara con giro, inclinación y zoom 4K IP que dispone de capacidad NDI®|HX

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

SRG-120DU

Cámara PTZ Full HD con control remoto, USB 3.0 y USB 2.0

BRC-H800

Cámara con giro, inclinación y zoom Full HD que incluye sensor CMOS Exmor R de tipo 1.0 (la disponibilidad del color puede variar en función del país)

SRG-360SHE

Cámara remota Full HD con salida de transmisión triple y funciones PTZ avanzadas

SRG-X120

Cámara con giro, inclinación y zoom 4K* IP que dispone de capacidad NDI®**|HX

SRG-120DS

Cámara PTZ Full HD operada de forma remota

SRG-X400

Cámara con giro, inclinación y zoom 4K* IP que dispone de capacidad NDI®**|HX

SRG-300SE

Cámara PTZ de vídeo Full HD en color con streaming por IP y opción de control a distancia (la disponibilidad del color puede variar en función del país)

NXL-IP55

Unidad de producción IP en directo

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Galería

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.