SpeechLine Digital Wireless
CHG 4N - Cargador de red de cuatro compartimentos

CARACTERÍSTICAS

- Perfecta integración en la red
- 4 compartimentos de carga individuales
- Indicador de estado de carga en cada compartimento de carga
- Se puede controlar remotamente por completo

El CHG 4N es un cargador con capacidad de red y cuatro compartimentos de carga. Se puede utilizar tanto con el SL Bodypack DW, como con el SL Handheld DW. Los cuatro LEDs de cada compartimento de carga indican el estado actual de carga. La flexible interfaz de red permite compatibilidad con IPv4 y IPv6 para una integración perfecta. Todos los ajustes e informaciones de estado se pueden monitorizar y controlar remotamente con el software de control Sennheiser Control Cockpit.



VOLUMEN DE SUMINISTRO

- CHG 4N
- Fuente de alimentación externa (versión EU, UK, US o AU)
- Instrucciones resumidas
- Instrucciones de seguridad

PRODUCT VARIANTS

CHG 4N EU	No. de artículo 506800
CHG 4N UK	No. de artículo 506801
CHG 4N US	No. de artículo 506802
CHG 4N AU	No. de artículo 506803

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

El cargador tendrá habilitación de red y será capaz de cargar simultáneamente hasta dos transmisores de mano y/o bodypack de la serie SL DW de Sennheiser. Cuatro LEDs de colores en cada bahía de carga indicarán el estado de carga.

El cargador tendrá una hembrilla de red RJ-45 y soportará el direccionamiento de red IPv4 y IPv6. Además, el cargador soportará el protocolo de control de medios para facilitar control remoto y monitorización de estado mediante el software Sennheiser Control Cockpit o un sistema de control de medios.

El cargador funcionará con una tensión de entrada de 12V CC suministrada por una unidad de fuente de alimentación externa y la corriente de entrada será de 1,1 A como máximo. El voltaje de carga será de 5V CC, la corriente de carga será de un máximo de 1 A por bahía de carga. El consumo de corriente será de 2,5 A.

El tiempo de carga para una carga completa será de aproximadamente 2 horas. La temperatura de funcionamiento se encontrará en el rango de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F). Las dimensiones serán 270 x 100 x 102 mm (10.63“ x 3.94“ x 4.02“). El peso (sin equipar y sin fuente de alimentación) será de aproximadamente 1,1 kg (2.43 lbs).

El cargador será el CHG 4N de Sennheiser.

ESPECIFICACIONES

Protocolo de red	Media Control Protocol IPv4 (DHCP, manual) / IPv6
Fuente de alimentación	12 V DC
Consumo de corriente	2,5 A
Hembrilla de red	RJ 45
Dimensiones	270 x 100 x 102 mm (10.6" x 3.9" x 4")
Peso	1100 g
Bahías de carga	4
Voltaje de carga por bahía	5 V
Corriente de carga por bahía	1 A
Indicador de estado de carga	4 LEDs por bahía (rojo, amarillo, verde, verde)
Tiempo de carga para una carga completa	SL Handheld DW: 2 h SL Bodypack DW: 2 h
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)

SpeechLine Digital Wireless
CHG 4N - Cargador de red de cuatro compartimentos

DIMENSIONES









