SONY

SRG-XB25

Cámara remota compacta tipo caja 4K 60p con zoom óptico de 25x

Descripción general

Transmita videos 4K 60p sumamente detallados con esta cámara remota de alta calidad, que incorpora un lente con zoom óptico de 25x para capturar primeros planos de cuadro completo en espacios de mayor tamaño.

La cámara tipo caja SRG-XB25 con gran zoom se basa en las décadas de conocimiento de Sony sobre imágenes profesionales para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones de creación de contenido. Es ideal para capturar y transmitir increíbles imágenes 4K en entornos que incluyen salas de seminarios, salones de conferencias, estudios de producción virtual, edificios parlamentarios y de Gobierno, y templos religiosos.

La cámara rentable SRG-XB25 es particularmente atractiva gracias a sus opciones de filmación multicámara, en las que se requieren imágenes de alta calidad sin que intervenga un equipo de camarógrafos dedicados. El lente integrado con potente zoom óptico de 25x captura primeros planos de oradores y presentadores que ocupan el cuadro completo, aun cuando la cámara esté instalada en la parte trasera de auditorios y espacios públicos de mayor tamaño.

La cámara SRG-XB25 se adapta perfectamente a los entornos de producción completamente sobre IP, ya que las señales de energía, transmisión de video y control de cámara se transportan en un solo cable Ethernet.

Ideal para filmar conferencias, la cámara SRG-XB25 se combina a la perfección con el dispositivo Edge Analytics REA-C1000. Por ejemplo, el potente zoom de 25x de la cámara captura los gestos y las notas del orador en aulas o espacios de enseñanza de gran tamaño, lo que permite al dispositivo REA-C1000 ofrecer lo que el cliente necesita.

Características

Robusta, elegante y compacta
Gracias a sus escasas medidas de 70,9 x 80,1 x 178,3 mm y a su peso de 872 g, la cámara SRG-XB25 se puede integrar fácilmente a cualquier entorno. Las monturas para trípode en la parte superior e inferior de la cámara aumentan la flexibilidad de instalación. La protección del panel trasero brinda un nivel de resistencia adicional, mientras que la gran luz tally fácil de ver resulta útil en configuraciones multicámara.

Potente zoom óptico de 25x
El lente integrado con enfoque automático y zoom óptico de 25x más un zoom digital adicional asegura primeros planos claros y nítidos de los presentadores o miembros del público.

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Conectividad IP sencilla e instalación con un solo cable

Las señales de control de cámara, PoE y la salida de transmisión de video se transportan en un solo cable Ethernet, lo que reduce los costos de instalación y simplifica la integración en espacios estrechos o a los cuales es difícil acceder. La integración IP total incluye compatibilidad con los protocolos RTSP (protocolo de transmisión en tiempo real) y RTMP (protocolo de mensajería en tiempo real). También está disponible la compatibilidad con NDI ®|HX mediante una licencia opcional.

Imágenes 4K 60p de alta calidad

El sensor CMOS Exmor R de 1/2,5" captura material de video 4K 60p fluido, nítido y detallado, con excelente sensibilidad en condiciones de poca luz.

Luz tally tipo broadcast

La luz tally que incorpora la cámara permite que el orador o presentador confirme visualmente cuál cámara está activa. La luz horizontal tipo barra es fácilmente visible tanto para el orador o presentador como para el director.

Entrada de audio

Puede conectar un micrófono externo o una fuente de nivel de línea para capturar imágenes claras con sonido en auditorios y salas de reunión o en reality shows.

Especificaciones

General	
Formato de vídeo	3840p/1080p/720p/480p (480p es solo para HDMI)
Sensor de imagen	CMOS 1/2,5" 8,5 MP
Velocidad de cuadro	59.94/50/29.97/25
Interfaz de salida de video	HDMI 2.0/Ethernet
Zoom óptico	25x
Zoom digital	4x
Distancia focal	4,8 – 120,5 mm
Pan/Tilt	n/d
Ángulo de visión horizontal	68°
Velocidad del obturador	1 ~ 1/10.000 s (el AF solo funciona durante el tiempo de exposición) < = 1/8)>
Distancia mínima del objeto	1,5 m
Iluminación mínima	1 lux (F1.6, 50IRE, 30 fps, AF), 0,1 lux con enfoque manual
Códec de video	H.265/H.264
Códec de audio	AAC
Transmisión de varios videos	Sí
Transmisión de video	RTSP/RTMP/NDI®|HX/MPEG-TS
	VISCA sobre IP/ONVIF Profile S * A

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Control de cámara	definir/VISCA/comando CGI
Luz tally	Nivel alto/medio/bajo
Entrada de audio	3,5 mm x 1
PoE	Sí (IEEE802.3af)
Entrada de CC	12 V CC +/-20%
Control remoto IR	n/d
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) *1	70,9 x 80,1 x 178,3 mm
Peso	872 g 1,91 lb
Notas	*1 Las medidas son aproximadas.

Productos relacionados

BRC-X1000

Cámara PTZ 4K con sensor CMOS Exmor R de 1" (los colores disponibles pueden variar según el país)

REA-C1000 Edge Analytics Appliance

SRG-XP1

Cámara POV remota 4K 60p compacta con lente gran angular

SRG-X400

Cámara Pan-Tilt-Zoom IP 4K con capacidad NDI®**|HX

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Galería

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2004 - 2020 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización escrita. Las características y especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Los valores de peso y medidas son aproximados. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.