




# Cable prolongador blanco para USB 2.0 de 3 m (9,8 pies) con amplificador activo

TC 3MUSBEXT+ EU SAP: 4500879 US SAP: 13041747

[vav.link/es/tc\\_3musbextplus](http://vav.link/es/tc_3musbextplus)

**VISION**



## IMAGE

Us

**ZIP 5.08 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_3MUSBEXTplus/images/TC\\_3MUSBEXTplus.zip](files.visionaudiovisual.com/products/TC_3MUSBEXTplus/images/TC_3MUSBEXTplus.zip)

U

**PNG 14.59 KB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_3MUSBEXTPLUS/images/USB-AF.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_3MUSBEXTPLUS/images/USB-AF.png)

Product Images

**PNG 1.20 MB**

[files.visionaudiovisual.com/products/TC\\_3MUSBEXTPLUS/images/TC\\_3MUSBEXT.png](files.visionaudiovisual.com/products/TC_3MUSBEXTPLUS/images/TC_3MUSBEXT.png)

## SPECIFICATIONS

### CARCASA DEL AMPLIFICADOR

48 x 25 mm / 1,9" x 1,0" (longitud x anchura)

### AISLAMIENTO

polietileno de alta densidad (HDPE)

### REVESTIMIENTO: PVC; DIÁMETRO EXTERIOR

4,5 mm (0,18")

### GROSOR DE LOS CONDUCTORES

28/24 AWG

### ANCHO DE BANDA

480Mbit/s

### BLINDAJE

blindaje trenzado con cobertura de más del 65 %

### CONFORMIDAD

CE, FCC

### PACKAGED WEIGHT

0,11 kg (0,24 lb)

### PACKAGED DIMENSION

160 x 160 x 45 mm (6,3" x 6,3" x 1,8")

### CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD

EL CIRCUITO AMPLIFICADOR ACTIVO UTILIZA 5 V DEL USB PARA MANTENER LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL

NÚCLEOS DE FERRITA EN AMBOS EXTREMOS PARA EVITAR LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

CONECTORES CHAPADOS EN ORO

### ORDER PART CODE

TC 3MUSBEXT+ [SAP:4500879]