# Altavoces de pared activos

**Código: TS1050035**

• Amplificador de 30W con dos entradas de audio
• El sistema dispone de fijaciones de la pared seguras y rejilla de malla de acero como protección adicional en el aula
• Se incluyen entradas para PC y DVD o VCR
• El sistema se suministra con todos los cables y conexiones de los altavoces
• Cumple RoHS, aprobación REACH y CE
• El sistema de altavoces de pared se suministra con soportes y tornillos de fijación a la pared, además de los cables necesarios para conectar el altavoz a un PC, teléfono, tableta, reproductor de DVD, etc.
• El botón de encendido / apagado esta situado en la parte trasera del altavoz activo
• El control de volumen del amplificador está en el panel lateral del altavoz activo
• Conector DIN Control opcional volumen remoto e interruptor VR de selección en el altavoz activo

**Especificaciones**

• Potencia de salida 15 vatios x 2
• Unidades Drive 4 "x 2 + 1,5" x 2
• Impedancia 6 ohmios
• Respuesta de frecuencia 80Hz ~ 20kHz
• Separación> 35 dB
• Relación señal / ruido> 60 dB
• Distorsión THD <0.3%
• Dimensiones (mm) 130 x 142 x 250 mm (D x W x H)
• Fuente de alimentación de 230 voltios / 50 Hz

Control volumen TS1050035R

**Contenido**

• 1 x Altavoz activo
• 1 x Altavoz pasivo
• 4 x Soportes pared y tornillos de seguridad
• 1 x Cable de altavoz de 10 m para conectar activo y pasivo
• 1 x Cable de entrada Audio con RCA a 3,5 enchufe Mini Jack
• 1 x Cable de entrada Audio con RCA a los conectores RCA
• Se suministra con adaptador de corriente del Reino Unido y Euro
• 1 x Guía de usuario