

traulux - Ufix COB

Pantallas LED para instalaciones indoor



Excelente calidad
de imagen



Fácil instalación



Ahorro de energía



Flip-Chip COB
completo



Conexión sin juntas



Alta protección





traulux - Ufix COB



Increíble diseño compacto y aerodinámico: Cabinet ultrafino de 39 mm y solo 4 kg de peso.

Tecnología COB de chip invertido
Disfrute de una experiencia visual inigualable mientras proporciona una fuerte protección contra impactos externos.

Perfecta relación de aspecto 16:9
Obtenga la máxima flexibilidad posible ¡Facilidad en conseguir pantallas 2K, 4K y 8K!

Consistencia excepcional del color negro
Cuando la pantalla esté apagada, quedarás cautivado por su planitud y consistencia negra, dándole un aspecto elegante y apariencia sofisticada.



Energéticamente eficiente y ecológico
Con su empaque COB con la tecnología de chip invertido, esta pantalla ofrece 50% de potencia, seguridad y una superficie que se mantiene fresca al tacto.



Mantenimiento tan fácil como el ABC

Un cabinet consta de 8 módulos pequeños, puedes retirar fácilmente nuestros módulos y colocarlos directamente en el cabinet con las herramientas adecuadas para un mantenimiento rápido.



ESPECIFICACIONES

Modelo	UPIX-COB	UPIX-COB	UPIX-COB
Pixel Pitch (mm)	P0.9375	P1.25	P1.5625
Resolución	640 x 360	480 x 270	384 x 216
Tecnología del panel	Full flip-chip COB	Full flip-chip COB	Full flip-chip COB
Tamaño de la unidad (An x Al x Pmm)	600*337.5*39	600*337.5*39	600*337.5*39
Tratamiento de la superficie	Acabado mate	Acabado mate	Acabado mate
Brillo (nits)	600	600	600
Relación de contraste	20000:1	≤20000:1	20000:1
Temperatura de color	9300K (Standard)	9300K (Standard)	9300K (Standard)
Frecuencia de imagen (Hz)	60,120	60,120	60,120
Frecuencia de actualización(Hz)	3840	3840	3840
Tensión de trabajo	AC:100V~240V,50~60Hz	AC:100V~240V,50~60Hz	AC:100V~240V,50~60Hz
Consumo de energía máx. (W/m ²)	≤320	≤320	≤320
Vida útil (horas)	100000	100000	100000
Temperatura de funcionamiento (C°)	-10 ~ +40	-10 ~ +40	-10 ~ +40
Rango de humedad	10%-90%RH	10%-90%RH	10%-90%RH
Unidad Peso(kg)	4 kg	4 kg	4 kg
Esquema del circuito	Cátodo común	Cátodo común	Cátodo común

charmex.net | traulux.net
led@charmex.net

traulux - Ufix COB

La información y las especificaciones de este documento pueden cambiar sin previo aviso.

traulux

charmex.net | traulux.net
led@charmex.net